

타이어 및 프레스-온 밴드





선택 도구 타이어 및 프레스-온 밴드







시리즈	BSEV	BEVZDG	BEVZST
카테고리	타이어	프레스-	온 밴드
트레드 / 타이어	고탄력 통고무	탄력있는 통고무, 부드러운 구동 품질	탄력있는 통고무, 구동 품질
트레드 및 타이어 경도	70 Shore A	65 Shore A	65 Shore A
자국이 남지 않음	선택 사항	선택 사항	선택 사항
타이어 또는 외경 Ø	250–525 mm	125–610 mm	150–620 mm
최대 하중	2,260 kg	2,700 kg	5,580 kg
림 연결	강력한 러버 코어, 스틸 와이어로 보강	스틸 인서트가 있는 프레스-온 밴드	강철밴드가 있는 프레스-온 밴드
마찰계수 μ (부드럽고 건조한 콘트리트에서)	> 0.6	> 0.6	> 0.6
구름저항	***		
부드러운 작동 및 바닥 보호	••••	••••	••••
최대 속도	25 km/h	16 km/h	16 km/h
내가수분해성	V	•	✓
휠 설명 페이지	584–585쪽	586쪽	587쪽
	매우 좋음 물을 좋음 물을	 만족 <mark> </mark> 적합 /	예 - 아니요







רח	
KI	ш

BB

프레스-온 밴드

폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Extrathane®	폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Besthane®
92 Shore A	92 Shore A
•	✓
125–610 mm	125–645 mm
7,200 kg	12,000 kg
강철밴드	강철밴드
> 0.25	> 0.25
	••••
10 km/h	16 km/h
-	·
588쪽	589쪽



리브형 프로파일이 있는 BSEV 시리즈 고탄력 통고무 타이어

子 480-1,140 kg





타이어:

- 고탄력 통고무, 스틸 와이어로 보강, 경도 70 Shore A
- 매우 우수한 동작 편리성 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 색상 블랙
- 휠 지름 Ø 250-306 mm: 2성분형 타이어, 고 탄력, 내마모성 트레드 • 휠 지름 Ø 405 mm: 3성분형 타이어, 고탄력
- 쿠션 레이어, 내마모성 트레드

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제
- 작동 온도: -30 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최 대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소
- 표에 명시된 표준 림에 장착하기 위한 타 이어


추가 세부 정보:• 휠 시리즈: 80쪽

- 트레드: 54쪽
- 내화학성:51쪽

타이어	휠 지름 Ø	휠 폭	타이어 치수	림 치수	하중 4 km/h	하중 6 km/h	하중 25 km/h	프로파일 유형
	(D) [mm]	(T2) [mm]			[kg]	[kg]	[kg]	
BSEV 3.00-4-RP	250	85	3.00-4	2.10-4	480	400	300	R50
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP	250	85	3.00-4	2.50C-4	720	600	475	R50
BSEV 4.00-4-RP	306	105	4.00-4	2.50C-4	840	700	535	R50
BSEV 4.00-8-RP	405	105	4.00-8	3.00D-8	1,140	950	730	R50

여기에 제공된 타이어 치수는 하중을 받지 않은 새 타이어에 해당됩니다. 치수는 사용 중일 때 변경될 수 있습니다. 요청 시 사용 가능한 기타 치수







zig-zag 프로파일이 있는 BSEV 시리즈 고탄력 통고무 타이어

子 480-2,260 kg





타이어:

- 고탄력 통고무, 스틸 와이어로 보강, 경도 70 Shore A
- 매우 우수한 동작 편리성 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 색상 블랙
- 휠 지름 Ø 250-306 mm: 2성분형 타이어, 고 탄력, 내마모성 트레드
- 휠 지름 Ø 405-525 mm: 3성분형 타이어, 고 탄력 쿠션 레이어, 내마모성 트레드

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제
- 작동 온도: -30 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최 대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소
- 표에 명시된 표준 림에 장착하기 위한 타 이어


추가 세부 정보:• 휠 시리즈: 80쪽

- 트레드: 54쪽
- 내화학성:51쪽

타이어	휠 지름 Ø	휠 폭	타이어 치수	림 치수	하중 4 km/h	하중 6 km/h	하중 25 km/h	프로파일 유형
	(D) [mm]	(T2) [mm]			[kg]	[kg]	[kg]	
BSEV 3.00-4	250	85	3.00-4	2.10-4	480	400	300	B51
BSEV 3.00-4/2.50-4	250	85	3.00-4	2.50C-4	720	600	475	B51
BSEV 4.00-4	306	105	4.00-4	2.50C-4	840	700	535	B50
BSEV 4.00-8	405	105	4.00-8	3.00D-8	1,140	950	730	B50
BSEV 5.00-8	455	120	5.00-8	3.00D-8	1,700	1,415	1,090	B50
BSEV 6.00-9	525	140	6.00-9	4.00E-9	2,260	1,885	1,450	B50

여기에 제공된 타이어 치수는 하중을 받지 않은 새 타이어에 해당됩니다. 치수는 사용 중일 때 변경될 수 있습니다. 요청 시 사용 가능한 기타 치수







BEV...-ZDG 시리즈

스틸 인서트 장착 탄력있는 통고무 프레스-온 밴드

肾 190–2,700 kg





프레스-온 밴드:

- 고품질의 탄력 있는 통고무로 부드러운 구동 품질, 경도 65 Shore A 매우 우수한 동작 편리성 낮은 구름저항

- 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 색상 블랙 스틸 와이어로 보강
- 외경 공차 h11이 있는 휠 센터

- 기타 특성: 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성(기 름 제외)
- 작동 온도: -30 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최 대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 80쪽 트레드: 53쪽
- 내화학성: 51쪽

프레스-온 밴드	외경 Ø	폭	내경 Ø	하중	하중	하중
				4 km/h	10 km/h	16 km/h
	(D) [mm]	(T2) [mm]	(d) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]
BEV 125x50/75-ZDG	125	50	75	190	130	100
BEV 160x50/100-ZDG	160	50	100	300	200	150
BEV 200x50/140-ZDG	200	50	140	420	280	180
BEV 200x75/100-ZDG	200	75	100	600	400	300
BEV 250x50/190-ZDG	250	50	190	540	360	270
BEV 250x60/170-ZDG	250	60	170	660	440	330
BEV 250x60/190-ZDG	250	60	190	630	420	320
BEV 250x75/140-ZDG	250	75	140	750	500	380
BEV 250x80/170-ZDG	250	80	170	810	540	410
BEV 250x130/140-ZDG	250	130	140	1,270	875	760
BEV 280x50/220-ZDG	280	50	220	630	420	320
BEV 300x75/220-ZDG	300	75	220	900	600	450
BEV 300x85/170-ZDG	300	85	170	960	640	480
BEV 300x90/203-ZDG	300	90	203	1,080	720	540
BEV 360x60/270-ZDG	360	60	270	900	600	450
BEV 360x75/270-ZDG	360	75	270	1,140	760	570
BEV 400x65/305-ZDG	400	65	305	1,080	720	540
BEV 400x75/305-ZDG	400	75	305	1,200	800	600
BEV 405x130/305-ZDG	405	130	305	1,800	1,200	900
BEV 415x90/305-ZDG	415	90	305	1,380	920	690
BEV 425x150/305-ZDG	425	150	305	2,160	1,450	1,100
BEV 500x85/370-ZDG	500	85	370	1,560	1,050	780
BEV 520x100/370-ZDG	520	100	370	1,830	1,225	920
BEV 610x150/410-ZDG	610	150	410	2,700	1,800	1,350

요청 시 사용 가능한 기타 치수

버전 / 옵션 자국이 남지않음, 네추럴 색상 타이 기타 버전 어 장착 기술 설명 p. 53 추가 품목 코드 -SN 제공 가능 요청에 따름 요청에 따름





BEV...-ZST 시리즈

탄력있는 통고무 프레스-온 밴드 강철밴드에 가황처리됨

子 300-5,580 kg





프레스-온 밴드:

- 고품질의 탄력 있는 통고무 구동 품질, 경 도 65 Shore A • 매우 우수한 동작 편리성 • 낮은 구름저항

- 내마모성
- 우수한 바닥 보호 기능, 저소음 구동
- 색상 블랙
- 강철밴드에 가황처리됨
- 외경 공차 h11이 있는 휠 센터

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 내화학성 (기름 제
- 작동 온도: -30 °C ~ +80 °C, 일시적으로 최 대 +100 °C, +60 °C 이상에서는 하중 감소

추가 세부 정보:

- 휠 시리즈: 81쪽 트레드: 53쪽
- 내화학성: 51쪽

프레스-온 밴드	외경 Ø	폭	내경 Ø	하중	하중	하중
"				4 km/h	10 km/h	16km/h
	(D) [mm]	(T2) [mm]	(d) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]
BEV 150x75/100-ZST	150	75	100	450	300	230
BEV 160x50/100-ZST	160	50	100	300	200	-
BEV 200x50/140-ZST	200	50	140	420	280	_
BEV 200x75/100-ZST	200	75	100	600	400	300
BEV 250x60/190-ZST	250	60	190	630	420	300
BEV 250x75/140-ZST	250	75	140	750	500	400
BEV 250x80/170-ZST	250	80	170	810	540	440
BEV 250x105/170-ZST	250	105	170	940	645	590
BEV 250x130/140-ZST	250	130	140	1,270	875	800
BEV 280x50/220-ZST	280	50	220	630	600	260
BEV 285x75/220-ZST	285	75	220		_	425
BEV 300x85/170-ZST	300	85	170	960	640	480
BEV 300x90/203-ZST	300	90	203	900	625	540
BEV 300x100/203-ZST	300	100	203	1,050	715	620
BEV 360x60/270-ZST	360	60	270	900	600	390
BEV 360x75/270-ZST	360	75	270	1,140	760	570
BEV 360x85/270-ZST	360	85	270	1,260	840	635
BEV 405x65/305-ZST	405	65	305		_	475
BEV 405x130/305-ZST	405	130	305	1,800	1,240	1,130
BEV 415x75/305-ZST	415	75	305	1,050	_	590
BEV 415x100/305-ZST	415	100	305	1,330	915	835
BEV 425x150/305-ZST	425	150	305	2,290	1,570	1,430
BEV 450x300/305-ZST	450	300	305	5,580	3,820	3,490
BEV 457x152/308-ZST	457 (18")	152 (6")	308 (12 1/8")	2,510	1,720	1,575
BEV 457x178/308-ZST	458 (18")	178 (7")	309 (12 1/8")	3,060	2,095	1,915
BEV 457x229/308-ZST	459 (18")	229 (9")	310 (12 1/8")	4,150	2,840	2,595
BEV 520x120/370-ZST	520	120	370	2,150	1,310	1,195
BEV 540x200/410-ZST	540	200	410	4,200	2,570	2,335
BEV 550x150/370-ZST	550	150	370	3,010	1,845	1,675
BEV 550x160/410-ZST	550	160	410	3,060	2,095	1,915
BEV 560x100/410-ZST	560	100	410	1,620	1,105	1,010
BEV 610x150/410-ZST	610	150	410	3,000	2,055	1,875
BEV 620x200/410-ZST	620	200	410	4,540	3,105	2,835

요청 시 사용 가능한 기타 치수

요청에 따름

버전 / 옵션

기술 설명 p.

추가 품목 코드 제공 가능



요청에 따름





BTH 시리즈

폴리우레탄 트레드 Blickle Extrathane® 장착 프레스-온 밴드

骨 500-7,200 kg







트레드:

- 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle Extrathane®, 경도 92 Shore A
 • 낮은 구름저항
 • 높은 내마모성

- 높은 절단저항 및 인열저항
- 색상 라이트 브라운, 자국이 남지 않음, 녹 방지 • 강철밴드와의 뛰어난 화학적 연결
- 외경 공차 h11이 있는 휠 센터


기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최
- 대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

- 추가 세부 정보:
 휠 시리즈: 81쪽
 트레드: 55쪽
 내화학성: 51쪽

프레스-온 밴드	외경 Ø	폭	내경 Ø	하중	하중
				4 km/h	10 km/h
	(D) [mm]	(T2) [mm]	(d) [mm]	[kg]	[kg]
BTH 125x40/75	125	40	75	500	_
BTH 125x50/75	125	50	75	660	260
BTH 150x50/100	150	50	100	780	310
BTH 150x75/100	150	75	100	1,100	450
BTH 150x130/100	150	130	100	1,950	780
BTH 160x50/100	160	50	100	780	310
BTH 180x50/120	180	50	120	900	360
BTH 180x75/120	180	75	120	1,300	520
BTH 180x100/105	180	100	105	1,650	660
BTH 200x50/140	200	50	140	1,000	400
BTH 200x60/150	200	60	150	1,200	480
BTH 200x75/100	200	75	100	1,300	520
BTH 200x80/120	200	80	120	1,400	570
BTH 200x85/105	200	85	105	1,550	620
BTH 200x105/120	200	105	120	1,900	760
BTH 200x130/105	200	130	105	2,250	900
BTH 230x85/170	230	85	170	1,900	760
BTH 250x50/190	250	50	190	1,200	480
BTH 250x60/190	250	60	190	1,400	570
BTH 250x80/170	250	80	170	1,800	720
BTH 250x105/170	250	105	170	2,500	1,000
BTH 250x130/140	250	130	140	2,600	1,200
BTH 254x127/165	254 (10")	127 (5")	165,1 (6,5")	2,600	1,050
BTH 260x105/170	260	105	170	2,600	1,000
BTH 285x75/220	285	75	220	2,000	800
BTH 285x100/200	285	100	200	2,750	1,100
BTH 285x100/228	285	100	228,6 (9")	2,750	1,100
BTH 290x105/185	290	105	185	2,750	1,100
BTH 300x90/203	300	90	203	2,400	960
BTH 343x115/245	343	115	245	3,600	1,400
BTH 350x110/270	350	110	270	3,450	1,350
BTH 360x120/220	360	120	220	3,950	1,550
BTH 405x130/305	405	130	305	4,550	1,800
BTH 415x100/305	415	100	305	3,600	1,400
BTH 610x150/410	610	150	410	7,200	2,850

요청 시 사용 가능한 기타 치수





BB 시리즈

폴리우레탄 트레드 Blickle Besthane® 장착 프레스-온 밴드

子 500-12,000 kg







트레드:

- 트레드:

 고품질 폴리우레탄 엘라스토머 Blickle
 Besthane®, 경도 92 Shore A

 바우 낮은 구름저항

 높은 동하중

 높은 내마모성

 높은 절단저항 및 인열저항

 색상 브라운, 자국이 남지 않음, 녹방지

 강철밴드와의 뛰어난 화학적 연결

 인경 공차 h11이 있는 흰 세터

- 외경 공차 h11이 있는 휠 센터

기타 특성:

- 자극적인 물질에 대한 높은 내화학성 작동 온도: -30 °C ~ +70 °C, 일시적으로 최
- 대 +90 °C, +40 °C 이상에서는 하중 감소

- 추가 세부 정보:
 휠 시리즈: 81쪽
 트레드: 56쪽
 내화학성: 51쪽

프레스-온 밴드	외경 Ø	폭	내경 Ø	하중	하중	하중
				4 km/h	10 km/h	16 km/h
	(D) [mm]	(T2) [mm]	(d) [mm]	[kg]	[kg]	[kg]
BB 125x40/75	125	40	75	500	-	_
BB 125x50/75	125	50	75	660	380	190
BB 150x50/100	150	50	100	780	450	230
BB 150x130/100	150	130	100	1,950	1,100	580
BB 200x50/140	200	50	140	1,000	550	300
BB 200x75/100	200	75	100	1,300	750	390
BB 200x80/120	200	80	120	1,400	800	420
BB 200x130/105	200	130	105	2,250	1,300	670
BB 230x85/170	230	85	170	1,900	1,000	570
BB 250x50/190	250	50	190	1,200	700	360
BB 250x80/170	250	80	170	1,800	1,000	540
BB 250x130/140	250	130	140	2,600	1,500	780
BB 285x75/220	285	75	220	2,000	1,200	600
BB 310x60/220	310	60	220	1,650	1,000	490
BB 310x120/220	310	120	220	3,000	1,750	900
BB 343x115/245	343	115	245	3,600	2,100	1,050
BB 343x140/245	343	140	245	4,200	2,400	1,250
BB 360x60/270	360	60	270	1,900	1,100	570
BB 415x90/305	415	90	305	3,200	1,800	960
BB 645x250/500	645	250	500	12,000	7,000	3,600

장애물이 없는 적용분야의 경우 하중이 크게 증가할 수 있습니다. 요청 시 사용 가능한 기타 치수

